



Notifizierte Stelle Nr. 0839  
Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV  
Entenfangweg 15 ♦ 30419 Hannover

# Zertifikat

der werkseigenen Produktionskontrolle

**0839-CPD-212**

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Annäherung der Gesetze, Vorschriften und Verwaltungsverordnungen der Mitgliedsstaaten in Bezug auf Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird bescheinigt, dass das Bauprodukt

**Kalksandsteine nach EN 771-2:2011**

des Herstellers

**Cirkel GmbH & Co. KG  
Sitz Haltern am See  
Westerhaar 4  
58739 Wickede**

aus dem Werk

**Wickede**

die Bestimmungen hinsichtlich der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie zur laufenden Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle im System 2+ erfüllt und die in Anhang ZA der Norm

**EN 771-2:2011**

genannten Bedingungen zur Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle eingehalten sind.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.02.2013 ausgestellt und bleibt so lange gültig, wie die Bedingungen der in Bezug genommenen harmonisierten Norm oder die Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Die Anlage zum Zertifikat beinhaltet alle Produkte, die zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums der werkseigenen Produktionskontrolle unterlagen.

**Hannover, 01.02.2013**

  
Dipl.-Ing. Andreas Schlundt  
- Leiter der Zertifizierungsstelle -





## Anlage zum Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle mit der Nr. 0839-CPD-212

| CE-Code              | Produktmerkmale gemäß in Deutschland geltender Regelwerke |       |        |      |     |     |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|-----|---------------|
|                      | Bezeichnung                                               | DFK   | RDK    | Maße |     |     | bes. Merkmale |
|                      |                                                           |       |        | L    | B   | H   |               |
|                      |                                                           | N/mm² | kg/dm³ | mm   |     |     |               |
| CE KSI® 212 0008 001 | DIN V 106 KS                                              | 12    | 1,8    | 240  | 115 | 71  |               |
| CE KSI® 212 0009 007 | DIN V 106 KS                                              | 12    | 1,8    | 240  | 115 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0010 007 | DIN V 106 KS                                              | 12    | 1,8    | 240  | 175 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0015 013 | DIN V 106 KS                                              | 12    | 1,8    | 300  | 240 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0029 001 | DIN V 106 KS                                              | 12    | 2,0    | 240  | 115 | 71  |               |
| CE KSI® 212 0059 001 | DIN V 106 KS                                              | 20    | 2,0    | 240  | 115 | 71  |               |
| CE KSI® 212 0060 001 | DIN V 106 KS                                              | 20    | 2,0    | 240  | 115 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0061 001 | DIN V 106 KS                                              | 20    | 2,0    | 240  | 175 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0087 013 | DIN V 106 KS                                              | 20    | 2,0    | 300  | 240 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0162 001 | DIN V 106 KS                                              | 28    | 2,0    | 240  | 115 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0163 001 | DIN V 106 KS                                              | 28    | 2,0    | 240  | 175 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0202 000 | DIN V 106 KS -R                                           | 12    | 1,8    | 248  | 115 | 238 |               |
| CE KSI® 212 0205 000 | DIN V 106 KS -R                                           | 12    | 1,8    | 248  | 150 | 238 |               |
| CE KSI® 212 0211 259 | DIN V 106 KS -R                                           | 12    | 1,8    | 248  | 240 | 238 |               |
| CE KSI® 212 0212 253 | DIN V 106 KS -R                                           | 12    | 1,8    | 248  | 300 | 238 |               |
| CE KSI® 212 0213 001 | DIN V 106 KS -R                                           | 12    | 1,8    | 248  | 365 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0214 127 | DIN V 106 KS -R                                           | 12    | 1,8    | 248  | 365 | 238 |               |
| CE KSI® 212 0258 000 | DIN V 106 KS -R                                           | 20    | 2,0    | 248  | 115 | 238 |               |
| CE KSI® 212 0261 000 | DIN V 106 KS -R                                           | 20    | 2,0    | 248  | 150 | 238 |               |
| CE KSI® 212 0263 252 | DIN V 106 KS -R                                           | 20    | 2,0    | 248  | 175 | 238 |               |
| CE KSI® 212 0265 000 | DIN V 106 KS -R                                           | 20    | 2,0    | 248  | 240 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0267 252 | DIN V 106 KS -R                                           | 20    | 2,0    | 248  | 240 | 238 |               |
| CE KSI® 212 0373 000 | DIN V 106 KS -R P                                         | 12    | 1,8    | 248  | 115 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0374 000 | DIN V 106 KS -R P                                         | 12    | 1,8    | 248  | 150 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0379 259 | DIN V 106 KS -R P                                         | 12    | 1,8    | 248  | 240 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0381 001 | DIN V 106 KS -R P                                         | 12    | 1,8    | 248  | 365 | 123 |               |
| CE KSI® 212 0382 127 | DIN V 106 KS -R P                                         | 12    | 1,8    | 248  | 365 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0429 259 | DIN V 106 KS -R P                                         | 20    | 1,8    | 248  | 240 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0430 259 | DIN V 106 KS -R P                                         | 20    | 1,8    | 248  | 300 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0451 000 | DIN V 106 KS -R P                                         | 20    | 2,0    | 248  | 115 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0453 000 | DIN V 106 KS -R P                                         | 20    | 2,0    | 248  | 150 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0455 252 | DIN V 106 KS -R P                                         | 20    | 2,0    | 248  | 175 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0457 000 | DIN V 106 KS -R P                                         | 20    | 2,0    | 248  | 200 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0459 252 | DIN V 106 KS -R P                                         | 20    | 2,0    | 248  | 240 | 248 |               |
| CE KSI® 212 0462 001 | DIN V 106 KS -R P                                         | 20    | 2,0    | 248  | 365 | 123 |               |
| CE KSI® 212 0580 055 | DIN V 106 KS L                                            | 12    | 1,4    | 240  | 115 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0581 115 | DIN V 106 KS L                                            | 12    | 1,4    | 240  | 175 | 113 |               |
| CE KSI® 212 0587 067 | DIN V 106 KS L                                            | 12    | 1,4    | 300  | 240 | 113 |               |



| CE-Code              | Produktmerkmale gemäß in Deutschland geltender Regelwerke |              |               |      |     |     | bes. Merkmale   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-----|-----|-----------------|
|                      | Bezeichnung                                               | DFK<br>N/mm² | RDK<br>kg/dm³ | Maße |     |     |                 |
|                      |                                                           |              |               | L    | B   | H   |                 |
|                      |                                                           |              |               |      |     |     |                 |
| CE KSI® 212 0628 999 | DIN V 106 KS L -R                                         | 12           | 1,4           | 248  | 240 | 238 |                 |
| CE KSI® 212 0631 367 | DIN V 106 KS L -R                                         | 12           | 1,4           | 248  | 300 | 238 |                 |
| CE KSI® 212 0644 019 | DIN V 106 KS L -R                                         | 12           | 1,6           | 248  | 115 | 238 |                 |
| CE KSI® 212 0649 091 | DIN V 106 KS L -R                                         | 12           | 1,6           | 248  | 365 | 113 |                 |
| CE KSI® 212 0650 343 | DIN V 106 KS L -R                                         | 12           | 1,6           | 248  | 365 | 238 |                 |
| CE KSI® 212 0655 019 | DIN V 106 KS L -R                                         | 12           | 1,6           | 498  | 115 | 238 |                 |
| CE KSI® 212 0691 999 | DIN V 106 KS L -R P                                       | 12           | 1,4           | 248  | 240 | 248 |                 |
| CE KSI® 212 0692 367 | DIN V 106 KS L -R P                                       | 12           | 1,4           | 248  | 300 | 248 |                 |
| CE KSI® 212 0706 019 | DIN V 106 KS L -R P                                       | 12           | 1,6           | 248  | 115 | 248 |                 |
| CE KSI® 212 0710 343 | DIN V 106 KS L -R P                                       | 12           | 1,6           | 248  | 365 | 248 |                 |
| CE KSI® 212 0712 019 | DIN V 106 KS L -R P                                       | 12           | 1,6           | 498  | 115 | 248 |                 |
| CE KSI® 212 1263 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 115 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 1264 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 115 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1265 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 150 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1266 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 175 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 1267 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 175 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1268 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 240 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 1269 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 240 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1272 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 248  | 115 | 623 | Ergänzungsstein |
| CE KSI® 212 1293 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 115 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 1294 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 115 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1295 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 150 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 1296 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 150 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1297 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 175 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 1298 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 175 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1299 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 200 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 1300 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 200 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1301 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 240 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 1302 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 240 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1303 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 300 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 1304 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 300 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1305 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 365 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 1306 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 498  | 365 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 1417 000 | DIN V 106 KS -R                                           | 20           | 2,0           | 248  | 200 | 238 |                 |
| CE KSI® 212 1755 690 | Z-17.1-640 KS XL -R                                       | 20           | 2,0           | 373  | 115 | 623 | Ergänzungsstein |
| CE KSI® 212 2222 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 150 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 2231 007 | DIN V 106 KS -R P                                         | 20           | 1,8           | 248  | 300 | 123 |                 |
| CE KSI® 212 2325 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 200 | 498 |                 |
| CE KSI® 212 2326 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 200 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 2328 690 | Z-17.1-650 KS XL -R                                       | 20           | 1,8           | 498  | 300 | 623 |                 |
| CE KSI® 212 2465 716 | Z-17.1-878 KS L -R                                        | 12           | 1,4           | 248  | 175 | 238 |                 |

| CE-Code              | Produktmerkmale gemäß in Deutschland geltender Regelwerke |                  |                   |      |     |     |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|-----|-----|---------------|
|                      | Bezeichnung                                               | DFK<br><br>N/mm² | RDK<br><br>kg/dm³ | Maße |     |     | bes. Merkmale |
|                      |                                                           |                  |                   | L    | B   | H   |               |
|                      |                                                           |                  |                   | mm   |     |     |               |
| CE KSI® 212 2519 728 | Z-17.1-878 KS L -R                                        | 12               | 1,4               | 498  | 175 | 238 |               |
| CE KSI® 212 2573 716 | Z-17.1-893 KS L -R P                                      | 12               | 1,4               | 248  | 175 | 248 |               |
| CE KSI® 212 2627 728 | Z-17.1-893 KS L -R P                                      | 12               | 1,4               | 498  | 175 | 248 |               |
| CE KSI® 212 2998 719 | Z-17.1-878 KS -R                                          | 12               | 1,8               | 248  | 175 | 238 |               |
| CE KSI® 212 2999 719 | Z-17.1-893 KS -R P                                        | 12               | 1,8               | 248  | 175 | 248 |               |
| CE KSI® 212 3624 091 | DIN V 106 KS L –R P                                       | 12               | 1,6               | 248  | 365 | 123 |               |

Hannover, den 01.02.2013

gez. Dipl.-Ing. Andreas Schlundt

Leiter der Zertifizierungsstelle