

Einfach und sicher mit Stoßfugenvermörtelung

Was ist,

- wenn Überbindemaße nicht nach Norm mit 0,4 x Steinhöhe eingehalten werden?
- wenn Lagerfugen nicht fachgerecht mit 2 mm Dicke ausgeführt werden?
- wenn Dünnlagenputze 3 - 5 mm dick nicht tapeziert werden?

Dann besteht eine erhöhte Gefahr von unkontrollierter Rissbildung im Mauerwerk. Also gehen Sie in die Qualitätsoffensive mit KS PLUS plus Stoßfugenvermörtelung.

Sie erhalten eine höhere Ausführungsqualität wenn Sie mit unserem - im Korngefüge optimierten - Dünnbettmörtel die Vermörtelung der Lager- und Stoßfugen erstellen. Durch thixotropes** Verhalten des Frischmörtels ist ein leichtes lot- und waagerechtes Ausrichten der KS PLUS Elemente, bei Einhaltung der Lagerfugenstärke von 2 mm (in ausgehärtetem Zustand) zu erreichen.

Das Mauerwerk erhält durch die Stoßfugenvermörtelung zusätzliche scherkraftübertragende Flächen zwischen Stein und Stoßfuge. Dies ist der „Airbag“ für Fehler bei der Ausführung in Lagerfugen, Überbindemaß und dünnlagigen Putzen.

Qualitätssicherheit als Konzept bietet Ihnen das System KS PLUS plus Stoßfugenvermörtelung durch

- Objektbezogene Planung nach KS PLUS Konzept unter Einbezug von Überbindemaß 0,4 x Steinhöhe nach Norm.
- Dehnfugen zur geplanten Stoßfugenvermörtelung und damit Einschränkung der unkontrollierten Rissgefahr
- Großformatiges Bauen in höchster Ausführungsqualität „High End“
- Mehrwert ohne Mehraufwand durch eine schon luftdichte Gebäudehülle während der Rohbauphase
- Mehr Sicherheit für den ausführenden Unternehmer durch bessere Rohbauoptik.

Haltern im April 2010

**KS*PLUS**[®]

Zeit für neues Bauen

**eine Abhängigkeit der Viskosität (Zähflüssigkeit) von der mechanischen Krafteinwirkung und deren Dauer (Zeit).

Kontakt und weitere Informationen:

Cirkel GmbH & Co. KG - Flaesheimer Str. 605 - 45721 **Haltern am See**

Telefon: +49 2364 9381-0 - Fax: -99 - E-Mail: info@cirkel.de - Internet: www.cirkel.de